

Мобильный светофор M200GPS

Мобильный радиосветофор M200GPS предназначен для регулирования дорожного движения и обеспечения реверсивного движения на аварийных или ремонтируемых участках дороги, в местах сужения дорожного полотна. Комплект мобильного светофора включает в себя два светодиодных светофора (2-х или 3-х секционные).

Максимальное расстояние между светофорами – не ограничено

Комплектация

Автоматический пульт управления со шкафом (планка крепления, ключ) - 2 шт.

Двух (трёх-) секционный светодиодный светофор, 12V - 2 шт.

Комплект крепления светофоров (сталь, антикоррозийное покрытие) — 2 компл.

GPS антенна — 2 шт.

Технические данные

Напряжение, В	10-13
Дальность связи	Не ограничено
Диапазон времени горения сигналов, с	1-999
Время горения жёлтого сигнала в цикле, с	3
Температура эксплуатация, °С Температура хранения, транспортировки °С	-40+50 -40+50
Мощность, потребляемая светофором, Вт, не более	8Вт
Сила света модуля, cd, не менее: красный желтый зеленый	200 250 200
Степень защиты светофора по ГОСТ14254-96	IP54
Степень защиты шкафа по ГОСТ14254-96	IP66
Максимальный диаметр подводящего кабеля, мм, не более 14	
Габаритные размеры светофора 2-х секционные (Т8.1) 3-х секционные (Т1.1)	570x285x410 855x285x410
Габаритные размеры шкафа, мм	300x300x120
Вес комплекта (Т8.1 -2 шт., пульт управления, крепление), кг	12
Вес комплекта (Т1.1 -2 шт., пульт управления, крепление), кг	17
Шкаф - 2шт	10