

## Мобильный светофор M200GPS

Мобильный радиосветофор M200GPS предназначен для регулирования дорожного движения и обеспечения реверсивного движения на аварийных или ремонтируемых участках дороги, в местах сужения дорожного полотна. Комплект мобильного светофора включает в себя два светодиодных светофора(2-х или 3-х секционные).

Максимальное расстояние между светофорами – не ограничено

### Комплектация

Автоматический пульт управления со шкафом (планка крепления, ключ) - 2 шт.

Двух (трёх-) секционный светодиодный светофор , 12V - 2 шт.

Комплект крепления светофоров (сталь, антикоррозийное покрытие) — 2 компл.

GPS антенна — 2 шт.

### Технические данные

Напряжение, В	10-13
Дальность связи	Не ограничено
Диапазон времени горения сигналов, с	1-999
Время горения жёлтого сигнала в цикле, с	3
Температура эксплуатация, °C	-40+50
Температура хранения, транспортировки °C	-40+50
Мощность, потребляемая светофором, Вт, не более	8Вт
Сила света модуля, cd, не менее:	
красный	200
желтый	250
зеленый	200
Степень защиты светофора по ГОСТ14254-96	IP54
Степень защиты шкафа по ГОСТ14254-96	IP66
Максимальный диаметр подводящего кабеля, мм, не более	14
Габаритные размеры светофора	
2-х секционные (Т8.1)	570x285x410
3-х секционные (Т1.1)	855x285x410
Габаритные размеры шкафа, мм	300x300x120
Вес комплекта ( Т8.1 -2 шт., пульт управления, крепление), кг	12
Вес комплекта ( Т1.1 -2 шт., пульт управления, крепление), кг	17
Шкаф - 2шт	10