

Мобильный радиосветофор М200Р

Мобильный радиосветофор М200Р предназначен для регулирования дорожного движения и обеспечения реверсивного движения на аварийных или ремонтируемых участках дороги, в местах сужения дорожного полотна. Комплект мобильного светофора включает в себя два светодиодных светофора (2-х или 3-х секционные): ведущий с пультом управления и ведомый.

Максимальное расстояние между ведущим и ведомым светофорами – 900 метров в пределах прямой видимости.

Комплектация

Антенна 433 МГц	2 шт
Пульт управления ПУ	1 шт
Светодиодный светофор Т8.1 или Т1.1	2 шт
Комплект крепления (сталь, антикоррозийное покрытие)	2 шт

Технические данные

Напряжение, В	10-13
Максимальная мощность канала, Вт	20
Частота радиоканала, МГц	433
Диапазон времени горения сигналов, с	1-999
Время горения жёлтого сигнала в цикле, с	3
Температура эксплуатации, °С	-20+35
Температура хранения, транспортировки °С	-30+45
Мощность, потребляемая светофором, Вт, не более	5Вт
Сила света модуля, cd, не менее:	
красный	200
желтый	250
зеленый	200
Степень защиты светофора по ГОСТ14254-96	IP54
Максимальный диаметр подводящего кабеля, мм, не более	14
Габаритные размеры светофора	
2-х секционные (Т8.1)	570x285x410
3-х секционные (Т1.1)	855x285x410
Вес комплекта (Т8.1 -2 шт., пульт управления, крепление), кг	12
Вес комплекта (Т1.1 -2 шт., пульт управления, крепление), кг	17