

Комплект светодиодных светофоров для дорожных работ СМ1-03



Мобильные или передвижные светофоры предназначены для регулирования автомобильного движения по одной полосе в местах проведения ремонтных работ, при ДТП и в других необходимых случаях.

Устройство и принцип работы.

Конструктивно мобильный светофор размещен на тележке, позволяющей осуществлять его перемещение при необходимости. Мачта светофора складывается при транспортировке. Контроллер светофора может управлять светофорами с двумя или тремя секциями. Синхронизация светофоров ведется по сверхточным часам реального времени, которые устанавливаются и контролируются с помощью модуля приема спутниковых сигналов ГЛОНАСС.

Расстояние между светофорами не ограничено. Каждый светофор из комплекта имеет возможность работы в ручном режиме.

Комплектация

Автоматический контроллер (встроенный) - 2 шт.
Двух (трёх-) секционный светодиодный светофор , 12V - 2 шт.
Комплект крепления светофоров, тележка со стойкой складной — 2 компл.
GPS антенна — 2 шт.

Напряжение питания, В	11,0-14,4
Собственный ток потребления, А.....	0,075
Суммарный ток потребления в рабочем режиме, А.....	0,6
Диапазон рабочих температур °С.....	-20...+50
Класс защиты.....	IP54
Масса, кг.....	..30
Время непрерывной работы (АКБ 90АЧ), дн.....	4-5