

**СВЕТОФОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДИАМЕТР СВЕТОВОГО ПЯТНА 200мм**  
корпус- АБС пластик

Общие характеристики

Цвет корпуса светофора	серый
Материал корпуса светофора	АБС пластик
Свойства материала корпуса светофора	ударопрочный
Диаметр апертуры	200 мм
Защитное стекло	Выпуклое бесцветное
Угол обзора сигнала	160°
Частота питающей сети	50± 1%
Диапазон входного напряжения	от~175В до ~245В или 12-24В DC
Диапазон рабочих температур	-40:+45°С
Диапазон температур хранения	-40:+45°С
Относительная влажность	До 100%
Климатическое исполнение	УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69
Коррозионно-активные агенты, тип атмосферы	II по ГОСТ 15150
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP64 по ГОСТ 14254-96
Гарантийный срок хранения	3 года
Гарантийный срок обслуживания	5 лет
Средний срок службы светофора не менее	15 лет
Средняя наработка на отказ не менее	50000 час
Вес светофора в сборе, без упаковки, не более	6 кг
Совместимость в работе со всеми типами современных контроллеров	



