

СВЕТОФОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДИАМЕТР СВЕТОВОГО ПЯТНА 300мм

**корпус-алюминиевый сплав
сверхвандалоустойчивый**

Общие характеристики

Цвет корпуса светофора серый
Материал корпуса светофора алюминиевый сплав
Свойства материала корпуса светофора ударопрочный
Диаметр апертуры 300 мм
Защитное стекло Выпуклое бесцветное
Угол обзора сигнала 160°
Частота питающей сети 50± 1%
Диапазон входного напряжения от ~175В до ~245В или 12-24В DC
Диапазон рабочих температур -60:+60°C
Диапазон температур хранения -60:+85°C
Относительная влажность До 100%
Климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69
Коррозионно-активные агенты, тип атмосферы II по ГОСТ 15150
Уровень радиопомех Согласно ГОСТ Р 51320
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP54 по ГОСТ 14254-96
Гарантийный срок хранения 3 года
Гарантийный срок обслуживания 5 лет
Средний срок службы светофора не менее 15 лет
Средняя наработка на отказ не менее 50000 час
Вес светофора в сборе, без упаковки, не более 10 кг
Совместимость в работе со всеми типами современных контроллеров



