



ООО "Проект Светотехника"
105425 г. Москва, ул. 3-я Парковая 41А
+7 (495) 142-47-61
ОГРН 1197746561055
ИНН / КПП 7719496736 / 771901001

р/с 40702810501500052250 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999 БИК 044525999

Светофор СП-2(3) LED применяется для организации движения на железнодорожных переездах
Каждый сигнал светофора выполнен в виде самостоятельного модуля состоящего из:

1. Корпуса металлического, ударопрочного.
2. Прозрачного плафона светорассеивателя.
3. Светодиодной матрицы с электронной схемой управления.
4. Экран круглый, стальной
5. Кронштейн

Специальная конструкция прозрачного плафона светорассеивателя формирует равномерное яркое свечение сигнала светофора и хороший боковой обзор.

В качестве дополнительного оборудования организации дорожного движения на железнодорожных переездах, совместно с данным типом светофоров, могут использоваться :

1. Козырьки светофорные двух типов круглые или прямоугольные.
2. Извещатель акустический или звонок

Варианты напряжения питания- DC 12V, DC24V, AC220V

Светофоры не оборудованы модулем обратной связи

Светофор СП-2.1 200мм (красный-красный) без мачты, с звуковым извещателем	38400-00
Светофор СП-2.1 200мм (красный-красный) с мачтой, с звуковым извещателем	43500-00
Светофор СП-3.1 200мм (красный-красный, лунно белый) без мачты, с звуковым извещателем	45300-00
Светофор СП-3.1 200мм (красный-красный, лунно белый) с мачтой, с звуковым извещателем	50400-00