



## ООО "Проект Светотехника"

105425 г. Москва, ул. 3-я Парковая 41А

+7 (495) 142-47-61

ОГРН 1197746561055

ИНН / КПП 7719496736 / 771901001

р/с 40702810501500052250 в ООО "Банк Точка" г. Москва  
к/с 30101810745374525104 БИК 044525104

### Светофоры с диаметром светового пятна 200мм

	С НДС	БЕЗ НДС
Светофор транспортный 3-секционный, светодиодный. ГОСТ 52289-2019 Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. ГОСТ 52289-2019. <b>Диаметр сигналов 200 мм</b> . Питание 12В и 220В	40200-00	35900-00
Светофор транспортный 4-секционный, с дополнительной секцией (справа или слева) светодиодный. ГОСТ 52289-2019 Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. ГОСТ 52289-2019. <b>Диаметр сигналов 200 мм</b> . Питание 12В и 220В	48000-00	42500-00
Светофор транспортный 5-секционный, с дополнительными секциями (справа или слева) светодиодный. ГОСТ 52289-2019 Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. ГОСТ 52289-2019. <b>Диаметр сигналов 200 мм</b> . Питание 12В и 220В	54200-00	48000-00
*Комплект из 4 светофоров транспортных 3 секционных. ГОСТ 52289-2019 Внешний контроллер. Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. ГОСТ 52289-2019. <b>Диаметр сигналов 200 мм</b> . Питание 12В и 220В	96300-00	86000-00
Светофор для ЖД переезда <b>Диаметр сигналов 200 мм</b> два сигнала с круглым экраном Красный-красный Контроллер (внешний)с ДУ пультом Два режим работы- автоматический, ручной Питание 12В или 220В	49200-00	43500-00
Комплект учебный - ЖД переезд (стационарный) с шлагбаумом Шлагбаум, стрела 2000мм Напряжение питания 24V (220V) IP54 Габариты 340x220x785мм  Светофор СП2-1 <b>Диаметр сигналов 200 мм</b> Красный-Красный Круглый экран Звуковой сигнал в комплекте Напряжение питания 24V (от шлагбаума) IP54 Габариты 1250x460x400мм Мачта с фланцем 2500мм  ДУ пульт (ручной режим)	158200-00	140000-00

\* Светофоры подключаются к контроллеру кабелем. Возможна поставка с радиоконтроллером (без прокладки кабеля)

\*\* Дополнительно, возможна поставка с переносной стойкой и основанием