



ООО "Проект Светотехника"

105425 г. Москва, ул. 3-я Парковая 41А

+7 (495) 142-47-61

ОГРН 1197746561055

ИНН / КПП 7719496736 / 771901001

р/с 40702810501500052250 в ООО "Банк Точка" г. Москва
к/с 30101810745374525104 БИК 044525104

	С НДС	БЕЗ НДС
Светофор транспортный 3-секционный, светодиодный. ГОСТ 52289-2019 Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. ГОСТ 52289-2019. Диаметр сигналов 100 мм. Питание 12В и 220В	35600-00	31500-00
Светофор транспортный 4-секционный, с дополнительной секцией (справа или слева) светодиодный. ГОСТ 52289-2019 Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. ГОСТ 52289-2019. Диаметр сигналов 100 мм. Питание 12В и 220В	41800-00	37000-00
Светофор транспортный 5-секционный, с дополнительными секциями (справа или слева) светодиодный. ГОСТ 52289-2019 Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. ГОСТ 52289-2019. Диаметр сигналов 100 мм. Питание 12В и 220В	46300-00	41000-00
Светофор для ЖД переездов СПЗ-1. ГОСТ 52289-2019 Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. ГОСТ 52289-2019. Диаметр сигналов 100 мм. Питание 12В и 220В	37300-00	33000-00
*Комплект из 4 светофоров транспортных 3 секционных. ГОСТ 52289-2019 Внешний контроллер. Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. ГОСТ 52289-2019. Диаметр сигналов 100 мм. Питание 12В и 220В	80200-00	71000-00
Комплект учебный - ЖД переезд (стационарный) с шлагбаумом Шлагбаум, стрела 2000мм Напряжение питания 24V (220V) IP54 Габариты 340x220x785мм		
Светофор СПЗ-1 Диаметр сигналов 100 мм Красный-Красный Лунно-белый Круглый экран Напряжение питания 24V (от шлагбаума) IP54 Габариты 500x280x40мм Стойка 2500мм ДУ пульт (ручной режим)	135600-00	120000-00

* Светофоры подключаются к контроллеру кабелем. Возможна поставка с радиоконтроллером (без прокладки кабеля)

Дополнительно, возможна поставка с переносной стойкой и утяжеленным основанием или мобильной тележкой с отсеком для АКБ