



ООО "Проект Светотехника"

105425 г. Москва, ул. 3-я Парковая 41А

+7 (495) 142-47-61

ОГРН 1197746561055

ИНН / КПП 7719496736 / 771901001

р/с 40702810501500052250 в ООО "Банк Точка" г. Москва
к/с 30101810745374525104 БИК 044525104

Светофоры с диаметром светового пятна 200мм

	С НДС	БЕЗ НДС
Светофор транспортный 3-секционный, светодиодный. ГОСТ 33385-2015 Для оборудования автодрома, трактордрома. Контроллер с ДУ-пультом. Диаметр сигналов 200 мм. Питание 12В и 220В	44300-00	37900-00
Светофор транспортный 4-секционный, с дополнительной секцией (справа или слева) светодиодный. ГОСТ 33385-2015 Для оборудования автодрома, трактордрома. Контроллер с ДУ-пультом. Диаметр сигналов 200 мм. Питание 12В и 220В	51300-00	43900-00
Светофор транспортный 5-секционный, с дополнительными секциями (справа или слева) светодиодный. ГОСТ 33385-2015 Для оборудования автодрома, трактордрома. Контроллер с ДУ-пультом. Диаметр сигналов 200 мм. Питание 12В и 220В	58300-00	49900-00
Светофор транспортный 3-секционный, светодиодный, Светофор пешеходный 2 секционный, светодиодный- Комплект ГОСТ 33385-2015 Для оборудования автодрома, трактордрома. Контроллер с ДУ-пультом. Диаметр сигналов 200 мм Питание 12В и 220В	54300-00	46400-00
*Комплект из 4 светофоров транспортных 3 секционных. ГОСТ 52289-2019 Внешний контроллер. Для оборудования автодрома, трактордрома. Контроллер с ДУ-пультом. ГОСТ 52289-2019. Диаметр сигналов 200 мм. Питание 12В и 220В	110 000-00	94000-00
Светофор для ЖД переезда Диаметр сигналов 200 мм два сигнала с круглым экраном Красный-красный Контроллер (внешний)с ДУ пультом Два режим работы- автоматический, ручной Питание 12В или 220В	57900-00	49500-00
Комплект учебный - ЖД переезд (стационарный) с шлагбаумом Шлагбаум, стрела 2000мм Напряжение питания 24V (220V) IP54 Габариты 340x220x785мм Радиоконтроллер для синхронизации работы Светофор СП2-1 Диаметр сигналов 200 мм Красный-Красный Круглый экран Звуковой сигнал в комплекте Напряжение питания 12V IP54 Габариты 1250x460x400мм Мачта с фланцем 2500мм ДУ пульт (ручной режим)	185 000-00	158 000-00

* Светофоры подключаются к контроллеру кабелем. Возможна поставка с радиоконтроллером (без прокладки кабеля)

** Дополнительно, возможна поставка с переносной стойкой и основанием