



**ООО "Проект Светотехника"**

**105425 г. Москва, ул. 3-я Парковая 41А**

**+7 (495) 142-47-61**

**ОГРН 1197746561055**

**ИНН / КПП 7719496736 / 771901001**

р/с 40702810501500052250 в ООО "Банк Точка" г. Москва  
к/с 30101810745374525104 БИК 044525104

	<b>С НДС</b>	<b>БЕЗ НДС</b>
Светофор транспортный 3-секционный, светодиодный. Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. <b>Диаметр сигналов 100 мм.</b> Питание 12В и 220В	39100-00	33500-00
Светофор транспортный 4-секционный, с дополнительной секцией (справа или слева) светодиодный. Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. <b>Диаметр сигналов 100 мм.</b> Питание 12В и 220В	45000-00	38500-00
Светофор транспортный 5-секционный, с дополнительными секциями (справа или слева) светодиодный. Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. . <b>Диаметр сигналов 100 мм.</b> Питание 12В и 220В	51000-00	43500-00
Светофор транспортный 3-секционный, светодиодный, Светофор пешеходный 2 секционный, светодиодный- <b>Комплект</b> Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. . <b>Диаметр сигналов 100 мм.</b> Питание 12В и 220В	45500-00	38900-00
Светофор для ЖД переездов светодиодный СП3-1. Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. . <b>Диаметр сигналов 100 мм.</b> Питание 12В и 220В	42100-00	36000-00
* <b>Комплект</b> из 4 светофоров транспортных 3 секционных. Внешний контроллер. Для оборудования автодрома, трактородрома. Контроллер с ДУ-пультом. . <b>Диаметр сигналов 100 мм.</b> Питание 12В и 220В	88300-00	75500-00
<b>Комплект</b> учебный - ЖД переезд (стационарный) с шлагбаумом Шлагбаум, стрела 2000мм Напряжение питания 24V (220V) IP54 Габариты 340x220x785мм Радиоконтроллер для синхронизации работы Светофор СП3-1 <b>Диаметр сигналов 100 мм</b> Красный-Красный Лунно-белый Круглый экран Напряжение питания 12V (220V) IP54 Габариты 500x280x40мм Стойка 2500мм ДУ пульт (ручной режим)	166 100-00	142 000-00

\* Светофоры подключаются к контроллеру кабелем. Возможна поставка с радиоконтроллером (без прокладки кабеля)

Дополнительно, возможна поставка с переносной стойкой и утяжеленным основанием или мобильной тележкой с отсеком для АКБ