



**ООО "Проект Светотехника"**

**105425 г. Москва, ул. 3-я Парковая 41А**

**+7 (495) 142-47-61**

**ОГРН 1197746561055**

**ИНН / КПП 7719496736 / 771901001**

р/с 40702810501500052250 в ООО "Банк Точка" г. Москва  
к/с 30101810745374525104 БИК 044525104

Светофор СП-2(3) LED применяется для организации движения на железнодорожных переездах

Каждый сигнал светофора выполнен в виде самостоятельного модуля состоящего из:

1. Корпуса металлического, ударопрочного.
2. Прозрачного плафона светорассеивателя.
3. Светодиодной матрицы с электронной схемой управления.
4. Экран круглый, стальной
5. Кронштейн

Специальная конструкция прозрачного плафона светорассеивателя формирует равномерное яркое свечение сигнала светофора и хороший боковой обзор.

В качестве дополнительного оборудования организации дорожного движения на железнодорожных переездах, совместно с данным типом светофоров, могут использоваться :

1. Козырьки светофорные двух типов круглые или квадратные.
2. Извещатель акустический или звонок

Варианты напряжения питания- DC 12V, DC24V, AC220V

**Светофоры не оборудованы модулем обратной связи!!!**

Светофор СП-2.1 (круглый экран) СП-2.2 (квадратный экран) 200мм ( <b>красный-красный</b> ) <b>без мачты</b> , с звуковым извещателем	49500-00
Светофор СП-2.1 (круглый экран) СП-2.2 (квадратный экран) 200мм ( <b>красный-красный</b> ) <b>с мачтой</b> , с звуковым извещателем	53800-00
Светофор СП-3.1 (круглый экран) СП-3.2 (квадратный экран) 200мм ( <b>красный-красный</b> , <b>лунно белый</b> ) <b>без мачты</b> , с звуковым извещателем	54500-00
Светофор СП-3.1 (круглый экран) СП-3.2 (квадратный экран) 200мм ( <b>красный-красный</b> , <b>лунно белый</b> ) <b>с мачтой</b> , с звуковым извещателем	58800-00

**Цена указана в рублях, с НДС**